

# Intercalaire Anti-glisse 300 g/m<sup>2</sup>



[www.adrene.com](http://www.adrene.com) | 03 83 65 10 77

## SÉCURISATION



### Structure

- ▶ Enduction antiglisse
- ▶ Papier

### Qualités techniques

- ▶ Antiglisse
- ▶ Résistant à la perforation (clous, défauts de palettes)
- ▶ Rigide
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Produit Ecoconçu ISO14062
- ▶ Emballage tertiaire apte au contact alimentaire

### Application

- ▶ Stabilise la marchandise
- ▶ Utilisation en palettisation manuelle ou automatique
- ▶ Efficace sur toutes les marchandises
- ▶ Utilisable en pied de palette et coiffe supérieure

### Conditionnement

- ▶ Formats palettes standards 80x120 et 100x120
- ▶ 2 000 formats / palette
- ▶ Disponible avec les coins coupés

Composition	Papier recyclé FSC® enduit des 2 côtés	Certifications
Grammage	300g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Angle d'inclinaison	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficient de friction statique	≥ 0,9°	ISO 8295
Coefficient de friction dynamique	≥ 0,7°	ISO 8295