

Intercalaire Anti-glisse Hydrophobe 160 & 180 g/m²



www.adrene.com | 03 83 65 10 77

SÉCURISATION



Structure

- ▶ Enduction antiglisse
- ▶ Papier hydrophobe

Qualités techniques

- ▶ Antiglisse
- ▶ Résistant à la perforation (clous, défauts de palettes), ne laisse pas passer l'eau
- ▶ Rigide
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Produit Ecoconçu ISO14062
- ▶ Emballage tertiaire apte au contact alimentaire

Application

- ▶ Stabilise la marchandise
- ▶ Utilisation en palettisation manuelle ou automatique
- ▶ Efficient sur toutes les marchandises
- ▶ Evite les remontées d'humidité en pied de palette et entre les couches de produits

Conditionnement

- ▶ Formats palettes standards 80x120 et 100x120
- ▶ 4 000 formats / palette (160g/m²)
- ▶ 2 000 formats / palette (280g/m²)

Composition	Papier recyclé FSC® enduit des 2 côtés	Certifications
Grammage	160 ou 280g/m ²	ISO 536
Angle d'inclinaison	≥ 42°	NF Q 03-083
Coefficient de friction statique	≥ 0.9°	ISO 8295
Coefficient de friction dynamique	≥ 0.7°	ISO 8295