

Particulaire de calage

Particul'A



www.adrene.com | 03 83 65 10 77

Fiche technique

Couleur 1 face Impression


Désignation : Particulaire impression pâte recyclée 180 g/m²

Propriétés physiques


Caractéristiques du carton pâte recyclée :

- ▶ Grammage selon la norme NF EN ISO 536, 2012
- ▶ Epaisseur selon la norme NF EN ISO 534, 2011
- ▶ Résistance à la compression à faible écartement (SCT) selon la norme 9895, 2008. Mesurages dans les deux directions
- ▶ Absorption d'eau Cobb, selon la norme NF EN ISO 535, 2014 au temps t=60s
- ▶ Grammage des particulaires : 180 g/m²
- ▶ Tolérance à l'humidité : 7,5% ±1
- ▶ Coloration du carton : impression flexo

Référence	Grammages	Epaisseur	SCT	Cobb C60	Compression des particulaires (N) de grammage 170 g/m ²
Pâte recyclée 180 g/m ²	180 g/m ²	241 µm	2,62 KN/m	Recto : 40 Verso : 40	45 N



Rouge
A101S400



Blanc
A102S400



Jaune
A103S400



Orange
A104S400



Vert
A105S400



Bleu
A106S400



Gris
A107S400