

# Intercalaire Anti-glisse PE

[www.adrene.com](http://www.adrene.com) | 03 83 65 10 77

## SÉCURISATION



### Composition

- ▶ Polyéthylène (PEMD) moyenne densité 65  $\mu\text{m}$
- ▶ Coefficient de friction très élevé
- ▶ Transparent

### Qualités techniques

- ▶ Coefficient de friction élevé
- ▶ Hydrophobe, forme une barrière à l'eau
- ▶ 100% recyclable et repliable
- ▶ Souple
- ▶ Sans fibre et hygiénique

### Applications

- ▶ Adapté aux produits aux surfaces irrégulières
- ▶ Paquets emballés sous film, seaux et bidons en plastique
- ▶ Industrie cosmétique et pharmaceutique
- ▶ Stockage extérieur
- ▶ Utilisable en tant que coiffe palette

### Conditionnement

- ▶ Rouleaux de 300m prédécoupés ou non.  
Laize : 800 mm ou 1000 mm (prédécoupe à 1 200mm)

Composition	Film PEmd	Certifications
Grammage	60g/m <sup>2</sup>	ASTM 1894
Coefficient de frottement statique	≥0,8	ASTM 1894
Coefficient de frottement dynamique	≥0,76	ASTM 1894